

Gazpromneft Diesel Extra

Oleje pre dieslové motory

Gazpromneft Diesel Extra sú oleje určené na použitie v širokej škále vznietových a nepreplňovaných dieselových motoroch pri normálnej prevádzke. Základové oleje s vysokou čistotou a vybraná kombinácia prísad poskytujú ochranu pred usadeninami a opotrebovaním.

Použitie

- Široká škála dieselových motorov s preplňovaným a nepreplňovaným turbodúchadlom, ktoré vyžadujú klasifikáciu API CF-4 a spĺňajú emisné normy Euro 2
- Dieslové motory úžitkových vozidiel a autobusov vrátane zmiešaných vozových parkov s benzínovými motormi
- Motory poľnohospodárskych, baníckych, stavebných a ťažobných vozidiel

Vlastnosti	Výhody
Vysoký stupeň alkalického rezervy	Vysokoaktívne neutralizačné vlastnosti poskytujú vynikajúcu ochranu pred koróziou a predĺženie vymenného intervalu
Vysoké čistiace vlastnosti	Regulácia tvorby usadenín na miestach s vysokou teplotou a zníženie nákladov na údržbu
Strihová stálosť	Ochrana pred zhutnutím oleja na kontrolu tlaku filtra a na dlhú životnosť motora
Vysoko stabilné modifikátory viskozity	Odolnosť proti opotrebeniu pri rôznych prevádzkových podmienkach na predĺženie životnosti motora
Dobrá oxidačná stabilita	Stabilita výkonu počas celého vymenného intervalu

Spĺňa požiadavky

Špecifikácia	Gazpromneft Diesel Extra				
	10W-40	15W-40	20W-50	40	50
API CF-4	✓	✓	✓	✓	✓
API SG	✓	✓	✓		
MAN 270				✓	✓
MB 228.0				✓	✓

Typické vlastnosti

Vlastnosti	Testovacia metóda	Gazpromneft Diesel Extra				
		10W-40	15W-40	20W-50	40	50
SAE viskozitní stupeň	SAE J306	10W-40	15W-40	20W-50	40	50
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	ASTM D445	105,7	118	171,9	166,2	269,5
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	ASTM D445	15,1	14,9	18,5	15,5	21,2
Viskozitný index	ASTM D2270	150	130	120	94	94
TBN, mg KOH/g	ISO 6619	11	11	11	11	11
Sulfátového popola, % w/w	ASTM D874	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bod vzplanutia (COC), °C	ASTM D92	230	234	240	257	262
Bod tuhnutia, °C	ASTM D97	-34	-32	-27	-16	-13
Hustota pri 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	875	884	891	897	900

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Informácie sú uvedené v príslušných bezpečnostných údajoch (SDS). Tieto poskytujú usmernenie o možných rizikách a opatreniach pri prvej pomoci spolu s účinkami na životné prostredie a likvidáciou použitých výrobkov. SDS sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom vašej predajnej kancelárie. Tento výrobok by sa nemal používať na iné účely ako je určený.