

Gazpromneft Ecogas 10W-40, 15W-40



Motorový olej



Polosyntetický olej (10W-40)



Vysokokvalitný minerálny olej (15W-40)



Vhodný pre kvapalné palivo



Vhodný pre LPG



Vysoká oxidačná stabilita

Gazpromneft Ecogas je špeciálny motorový olej určený na použitie v motoroch osobných vozidiel a ľahkej techniky. Vhodný pre motory LPG alebo na kvapalné palivá. Vďaka špeciálnej zmesi prísad oleja Gazpromneft Ecogas, má vysokú oxidačnú stabilitu, chráni proti opotrebeniu a tiež účinne chráni motor pred tvorbou usadenín pri vysokej teplote či nízkej teplote a tiež proti usádzaniu popolov.

Vlastnosti/Výhody/Potenciálny úžitok

- Vysokáoxidačná stabilita zabezpečuje zníženú tvorbu usadenín v mozore, a teda aj čo najdlhší čas fungovania motora bez poškodenia
- Znížený obsah popola v oleji je zárukou stabilnej prevádzky systému zapalovania a tiež chráni časti spaľovacích komôr pred prehrievaním, čím znižuje pravdepodobnosť neplánovaných prestojov.
- Alkalická rezerva umožňuje využívať olejv motoroch na plynové aj kvapalné palivá, čím sa zjednodocuje používaný sortiment motorových olejov a tiež umožňuje optimalizácia skladových priestorov.
- Špeciálny balík prísad poskytuje dodatočnú ochranu častí motora proti opotrebeniu, čím znižujú náklady na údržbu.

Použitie



- Osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá
- Motory automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré sú poháňané skvapalneným palivom (propan-bután, LPG) alebo kvapalným palivom, ale aj dvojpalivové motory
- Benzínové a naftové motory, ktoré vyžadujú použitie motorových olejov triedy API SL/CF alebo ACEA A3/B3

Špecifikácia	10W-40	15W-40
API SL/CF	✓	✓
ACEA A3/B3	✓	✓
VW 501 01/VW 505 00	✓	✓
MB 229.1	✓	✓

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosť	Metóda	10W-40	15W-40
Kinematická viskozita, mm ² /s pri 40°C pri 100°C,	ASTM D 445	97,2 14,3	107,8 14,5
Viskozitný index	ASTM D 2270	151	138
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku, °C	ASTM D 92	230	235
Teplota tuhnutia, °C	ГОСТ 20287	-36	-32
Hustota, pri 20 °C, kg/m ³	ASTM D 4052	873	880
Číslo zásaditosti, mg KOH/g	ГОСТ 11362	7,5	7,5
Sulfátový popol, % objemu	ГОСТ 12417	1,05	1,05

Systém riadenia kvality v spoločnosti je certifikovaný v súlade s medzinárodnými štandardmi

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

