

Gazpromneft Premium C3 5W-30

Vysoko výkonný motorový olej pre osobné automobily

Gazpromneft Premium C3 5W-30 je plne syntetický motorový olej navrhnutý tak, aby poskytoval dlhú životnosť motora prostredníctvom zlepšeného mazania a ochrany kritických častí motora. Poskytuje tiež vyššiu ochranu najnovších systémov regulácie emisií a turbodúchadiel.

Použitie

- Preplňované motory a motory s priamym vstrekaním
- Automobily s výfukovými systémami, ako EGR a TWC, DPF
- Osobné automobily, SUV, ľahké nákladné vozidlá a dodávky

Vlastnosti	Výhody
Široké použitie vozidiel	Vysoko kvalitná formulácia vhodná pre širokú škálu vozidiel, ktoré vyžadujú kvalitný produkt
Balík aditív s nízkym obsahom popola	Optimalizované pre systémy na reguláciu emisií, ako je DPF (filter pevných častíc) a TWC (trojcestný katalyzátor) na udržanie optimálnych podmienok
Vynikajúci výkon pri nízkych teplotách	Okamžitý prietok oleja pri nízkych teplotách umožňuje jednoduché spustenie za studena a optimálne mazanie od prvých sekúnd po naštartovaní
Ochrana proti opotrebeniu	Silný olejový film poskytuje ochranu proti opotrebeniu pri všetkých prevádzkových podmienkach pre dlhú životnosť motora
Kontrola usadenín	Zabraňuje tvorbe kalov a škodlivých usadenín pomocou použitia pokročilých prísad

Spĺňa požiadavky

- ACEA C3
- API SN (licencií)
- BMW Longlife-04
- MB 229.52
- VW 502.00/505.00/505.01

Schválenia

- General Motors dexos2™
- MB 229.51

Typické vlastnosti

Vlastnosti	Testovacia metóda	Gazpromneft Premium C3 5W-30
SAE viskozitný stupeň	SAE J300	5W-30
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s	ASTM D445	70,8
Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,1
Viskozitný index	ASTM D2270	169
Bod vzplanutia (COC), °C	ASTM D92	241
Bod tuhnutia, °C	ASTM D97	-38
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7,6
Hustota pri 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	853
Sulfátového popola, % w/w	ASTM D874	0,8

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Informácie sú uvedené v príslušných bezpečnostných údajoch (SDS). Tieto poskytujú usmernenie o možných rizikách a opatreniach pri prvej pomoci spolu s účinkami na životné prostredie a likvidáciou použitých výrobkov. SDS sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom vašej predajnej kancelárie. Tento výrobok by sa nemal používať na iné účely ako je určený.