

Gazpromneft Premium C3 5W-40

Vysoko výkonný motorový olej pre osobné automobily

Gazpromneft Premium C3 5W-40 je plne syntetický motorový olej navrhnutý tak, aby poskytoval dlhú životnosť motora prostredníctvom zlepšeného mazania a ochrany kritických častí motora. Poskytuje tiež vyššiu ochranu najnovších systémov regulácie emisií a turbodúchadiel.

Použitie

- Preplňované motory a motory s priamym vstrekom
- Automobily s výfukovými systémami, ako EGR a TWC, DPF
- Osobné automobily, SUV, ľahké nákladné vozidlá a dodávky

Vlastnosti	Výhody
Široké použitie vozidiel	Vysoko kvalitná formulácia vhodná pre širokú škálu vozidiel, ktoré vyžadujú kvalitný produkt
Balík aditív s nízkym obsahom popola	Optimalizované pre systémy na reguláciu emisií, ako je DPF (filter pevných častíc) a TWC (trojcestný katalyzátor) na udržanie optimálnych podmienok
Vynikajúci výkon pri nízkych teplotách	Okamžitý prietok oleja pri nízkych teplotách umožňuje jednoduché spustenie za studena a optimálne mazanie od prvých sekúnd po naštartovaní
Ochrana proti opotrebeniu	Silný olejový film poskytuje ochranu proti opotrebeniu pri všetkých prevádzkových podmienkach pre dlhú životnosť motora
Kontrola usadenín	Zabraňuje tvorbe kalov a škodlivých usadenín pomocou použitia pokročilých prísad

Schválenia	Spĺňa požiadavky	Odporúčania
• VW 502.00 • VW 505.00 • VW 505.01	• ACEA C3 • API SN (licencií) • BMW Longlife-04 • General Motors dexos2™ • MB 229.51 • Porsche A40	• Fiat 9.55535-S2 • Ford WSS-M2C917-A

Typické vlastnosti

Vlastnosti	Testovacia metóda	Gazpromneft Premium C3 5W-40
SAE viskozitný stupeň	SAE J300	5W-40
Kinematická viskozita pri 40°C, mm²/s	ASTM D445	81,3
Kinematická viskozita pri 100°C, mm²/s	ASTM D445	14,1
Viskozitný index	ASTM D2270	180
Bod vzplanutia (COC), °C	ASTM D92	235
Bod tuhnutia, °C	ASTM D97	-36
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7,6
Hustota pri 15°C, kg/m³	ASTM D4052	855
Sulfátového popola, % w/w	ASTM D874	0,8

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Informácie sú uvedené v príslušných bezpečnostných údajoch (SDS). Tieto poskytujú usmernenie o možných rizikách a opatreniach pri prvej pomoci spolu s účinkami na životné prostredie a likvidáciou použitých výrobkov. SDS sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom vašej predajnej kancelárie. Tento výrobok by sa nemal používať na iné účely ako je určený.