

TECHNICKÝ LIST

SUPERGLASS EURO ROLL 37

Popis materiálu:	<ul style="list-style-type: none">• SUPERGLASS EURO ROLL 37 je odolná, vysoko výkonná a nehorľavá sklená minerálna vlna v kotúči s mimoriadnou trvanlivosťou a vysokou pevnosťou v roztrhnutí. Kotúč sa dodáva so šírkou 1200 mm, čo umožňuje rýchlu inštaláciu a minimálne rezanie a odpad v mieste inštalácie.
Aplikácia:	<ul style="list-style-type: none">• SUPERGLASS EURO ROLL 37 je navrhnutý tak, aby zaisťoval tepelnú a zvukovú izoláciu stien, striech a podláh v širokej škále domácich a komerčných aplikácií.• Aplikácie:<ul style="list-style-type: none">- Profilované budovy opláštené kovom- Pojazdne budovy- Drevené rámové strechy, steny a podlahy- Studené strechy/podkrovia- Prízemia zo zaveseného dreva• V prípade aplikácie v podkroví/studenej streche je možná inštalácia medzi trámy a nad trámy.
Životné prostredie a recyklovaný obsah:	<ul style="list-style-type: none">• Vyrobené v súlade s normou ISO 14001: 2015 – Systémy riadenia životného prostredia (EMS).• Nulový potenciál poškodenia ozónu (ODP) a nulový potenciál vplyvu na globálne otepľovanie (GWP).• SUPERGLASS EURO ROLL 37 má všeobecné ekologické hodnotenie BRE A+.• Výrobky SUPERGLASS sa vyrábajú až z 84% recyklovaného skla, ktoré by inak skončilo na skládke.
Manipulácia a skladovanie:	<ul style="list-style-type: none">• Výrobky SUPERGLASS umožňujú ľahkú manipuláciu, nastrihávanie a inštaláciu.• Sú dodávané komprimovane zabalené v polyetylénovej fólii, ktorá im poskytuje len krátkodobú ochranu. Pre zaistenie dlhodobej ochrany musí byť výrobok uskladnený v interiéroch alebo pod vodotesným krytom, ktorý zaisťuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Výrobky by nemali byť trvalo vystavené poveternostným vplyvom.
Súlad s normami a kvalitou:	<ul style="list-style-type: none">• BS EN 13162: 2012 (+A1:2015) Tepelno-izolačné výrobky pre budovy – výrobky vyrobené z minerálnej vlny (MW).• BS EN 13172: 2012 Tepelno-izolačné výrobky – Hodnotenie zhody.• BS EN ISO 9001: 2015 – Systémy manažérstva kvality (QMS).

Certifikačná značka

BS EN 13162:2002(+A1:2015)
MW-13162-T1



SUPERGLASS EURO ROLL 37

Vlastnosti	
Tepelný výkon:	<ul style="list-style-type: none">SUPERGLASS EURO ROLL má deklarovanú tepelnú vodivosť 0,037 W/mK.
Ohňovzdornosť:	<ul style="list-style-type: none">Všetky výrobky SUPERGLASS sú nehorľavé s požiarou klasifikáciou A1 (najvyššie možné hodnotenie), podľa normy BS EN 13501-1 (reakcia na požiar).
Trvácnosť:	<ul style="list-style-type: none">Výrobky SUPERGLASS sú nehygroskopické; nehnijú, nedegradujú, neuhniesdi sa v nich škodlivý hmyz a nepodporujú rast plesní, baktérií alebo húb.
Odolnosť voči pare:	<ul style="list-style-type: none">SUPERGLASS EURO ROLL 37 ponúka zanedbateľnú odolnosť voči prenikaniu pary. Para môže voľne prechádzať izoláciou.

Hrúbka (mm)	Dĺžka (m)	Šírka (mm)
50	14,40	1 200
80	9,00	1 200
100	7,20	1 200
120	6,00	1 200
150	4,90	1 200
160	4,50	1 200
180	4,00	1 200
200	3,60	1 200