

TECHNICKÝ LIST

PRIMER No4 ASFALTOVÁ EMULZNÁ PENETRÁCIA

Popis materiálu:	<ul style="list-style-type: none">Asfaltová emulzná penetrácia PRIMER No4 je zmes asfaltu a vody.
Oblasť použitia:	<ul style="list-style-type: none">PRIMER No4 sa používa pre prípravné práce v interiéri ako základný náter izolovaných povrchov (betónová doska, vyrovnávacie potery atď.) pred pokladaním nataviteľných a samolepiacich hydroizolačných materiálov. Zaisťuje pevné spojenie podkladu s hydroizolačnou vrstvou.
Spôsob použitia:	<ul style="list-style-type: none">Pred aplikáciou je nutné základný náter poriadne premiešať. Opracovávaný povrch musí byť čistý. Náter sa dá aplikovať aj na vlhký podklad. Základný náter sa nanáša štetcom, štetkami alebo valčekmi. Zaručuje úplné zaschnutie do 60 minút. Pred pokladaním hydroizolačného materiálu je nutné počkať na úplné zaschnutie základného náteru.
Spotreba:	<ul style="list-style-type: none">0,25 – 0,35 l/m²1l na 3,33 m² povrchu
Balenie:	<ul style="list-style-type: none">Kovové vedro: 10l, 20l
Skladovanie:	<ul style="list-style-type: none">Uchovávať na suchom mieste, mimo dosah slnečného žiarenia, pri teplote od -20°C do +30°C. Záručná doba skladovateľnosti je 18 mesiacov.
Doprava:	<ul style="list-style-type: none">Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách v jednej vrstve na výšku v súlade s Pravidlami o preprave tovaru. Produkt je nutné prepravovať v súlade s pravidlami prepravy horľavých materiálov.

Vlastnosti výrobku		
Parameter	Jednotka	Hodnota
Hmotnostný podiel neprchavých látok:	%	min. 25-40
Doba schnutia:	hod	max. 1
Relatívna viskozita v rozsahu:	s	5-30

Certifikačná značka

Výkon produktu uvedený vyššie sa zhoduje s deklarovateľnými údajmi.
Deklarácia výkonu bola vystavená v súlade s Reguláciou (EÚ) č. 305/2011.

